

GİPSOPRIMER

Tek bileşenli, mineral dolgulu, polimer dispersiyon esaslı, brüt beton, alçı sıva astarı

ÜRÜN TANIMI

GİPSOPIMER, Tek bileşenli, mineral dolgulu, polimer dispersiyon esaslı, brüt beton, duvar tavan gibi yüzeylere yapılacak olan alçı ve çimento esaslı sıvalar öncesi aderans katmanı olarak kullanılan bir astar malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

- Kolay uygulanır.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel aderans sağlar.
- Pürüzlü bir yüzey oluşturur.
- Uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır.
- Üzerine yapılacak sıvanın aderansını sağlar.
- Sadece temiz su karıştırılarak uygulanır.
- Solvent vb. çözücü içermez.

UYGULAMA ALANLARI

- İç mekanlarda,
- Tavan ve düşey yüzeylerde,
- Alçı, kireç ve çimento esaslı sıvaların, brüt beton yüzeylerde aderans katmanı olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzeye yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, parafin, bitüm vb. kalıntılardan arındırılmalı ve tüm harç, sıva vb. gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır.

Karışım Şekli :

GİPSOPRIMER, 3/1 temiz su ile karıştırılarak hazırlanır. Malzeme ambalajı açılır (15 kg plastik kova), içerisine 5 kg temiz su ilave edilip düşük devirli bir karıştırıcı yardımı ile min. 3 dk. homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılır. Hazırlanmış malzeme uygulama esnasında belirli aralıklarda karıştırılmalıdır.

Uygulama:

Kullanıma hazır hale getirilmiş malzeme, rulo yardımı ile önceden hazırlanmış yüzeye uygulanır. Uygulanan malzeme tam kuruduktan sonra üzerine yapılacak sıva uygulamasına geçilebilir.

SARFİYAT

Yüzey durumuna bağlı olarak;
Toplam teorik sarfiyat : 0,150- 0,250 kg/m2 dir.

AMBALAJ

15 kg lık plastik kova

SAKLAMA KOŞULLARI / RAF ÖMRÜ

- Olumsuz hava koşullarından korunmalıdır.
- Kuru ve serin, kapalı bir ortamda (+10 ^{o}C ve +25 ^{o}C) saklanmalıdır.
- Açılan ürün hemen tüketilmelidir.
- Belirtilen depolama koşullarına uyulduğu takdirde raf ömrü 12 aydır.

ALETLERİN TEMİZLİĞİ

Kullanılan aletler, malzeme kurumamış ise su ile temizlenebilir.

UYARILAR

- Malzeme dış mekanda kullanıma uygun değildir.
- Havuz ,banyo ,hamam vb. alanlarda kullanılmamalıdır.
- Ortam ve yüzey sıcaklığı, +5 ^{o}C / +30 ^{o}C arasında olmalıdır.

GÜVENLİK

- Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli bir şekilde taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi hakkında bilgi ve tavsiye almak için fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili verileri de içeren en son Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına başvurmalıdırlar.

YASAL UYARI
POLYMEN ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve POLYMEN'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında POLYMEN'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle POLYMEN ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde POLYMEN tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan POLYMEN sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. POLYMEN'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün POLYMEN'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.