

POLYRET XL 100

Tek bileşenli, yüzey temizleyici, inceltici, priz geciktirici ve astar malzemesi.

ÜRÜN TANIMI

POLYRET XL 100, tek bileşenli, bitüm poliüretan, poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri ve poliüretan esaslı boyalar için geliştirilmiş, priz geciktirici ve incelticidir. Metal yüzeylerin temizlenmesinde etkili bir çözümdür. Ayrıca **eski** bitüm poliüretan, poliüretan su yalıtım kaplamaları ve poliüretan boyalar üzerine yapılacak yeni uygulamalar için tazeleme (geçiş) astarı olarak kullanılan çok amaçlı bir malzemedir.

ÖZELLİKLERİ

- Rulo veya fırça ile uygulanır.
- Tek bileşenlidir, kullanıma hazırdır.
- Düşük viskozitelidir.
- Eksiz uygulanabilir.
- Astar olarak kullanıldığında hızlı kürlenir.
- Solventlidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Metal yüzeylerde temizleyici olarak,
- Poliüretan esaslı su yalıtım malzemelerinde inceltici ve priz geciktirici olarak,
- Bitüm poliüretan esaslı su yalıtım malzemelerinde inceltici ve priz geciktirici olarak,
- Poliüretan esaslı boyalarda inceltici ve priz geciktirici olarak,
- Yüzeyde oluşmuş yağ vb kirli alanların temizlenerek yalıtım veya boya uygulamasına hazır hale getirilmesinde,
- Astar yapılmış ancak su yalıtım malzemesi uygulama süresi geçmiş veya deforme olmuş yüzeylerin tazeleme (geçiş) astarı olarak,
- Ara kat veya son kat uygulama sürelerinde geç kalınmış poliüretan, bitüm poliüretan ve poliüretan boyalar için astar olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Yüzey hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzey sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzeye yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, parafin, bitüm vb. kalıntıların temizlenmesi için **POLYRET XL 100** kullanılmalıdır.

Uygulama:

POLYRET XL 100, astar olarak; rulo, fırça ve püskürtülerek uygulanır. Önceden hazırlanmış yüzeye, seçilen yöntem ile yüzeye homojen bir şekilde tek katta uygulanır. Yüzeye uygulanan **POLYRET XL 100** malzemesinin temizlik işlemi

sonrası yüzeyden uzaklaşması mutlaka beklenmelidir. İnceltici ve priz geciktirici olarak; malzemenin içine belirlenen oranda eklenerek homojen hale gelinceye kadar düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılır.

- 24 saat oda sıcaklığında (+15°C - +25°C) bekletilmiş ambalajlar açılarak uygulama yapılmalıdır.
- **POLYRET XL 100,** fırça, kısa tüylü rulo ile yüzeye, malzeme sarfiyat kontrolü yapılarak homojen şakilde uygulanır.
- Islak ve nemli yüzeylerde uygulamayınız.
- Malzeme uygulandığı yüzeyde kürünü alana kadar su, yağmur, dış etkenler ve mekanik zorlamalara karşı korunmalıdır.
- Sıcak havalarda bekleme süresinin kısalabileceği, soğuk havalarda ise uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

SARFİYAT

Yüzey durumuna bağlı olarak; zeminin gözenek yapısı, emiciliği vb. durumlar sarfiyatı artırabilir.
Astar olarak teorik sarfiyat : 0,100 kg/m2 – 0,300 kg/m2

AMBALAJ

15 kg / teneke

SAKLAMA KOŞULLARI / RAF ÖMRÜ

- Olumsuz hava koşullarından korunmalıdır.
- Kuru ve serin, kapalı bir ortamda (+10 ^{o}C ve +25 ^{o}C) saklanmalıdır.
- Belirtilen depolama koşullarına uyulduğu takdirde raf ömrü 12 aydır.

UYARILAR

- Yüzeye uygulanan **POLYRET XL 100** malzemesinin temizlik işlemi sonrası yüzeyden uzaklaşması mutlaka beklenmelidir..!
- Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda ortam iyi havalandırılmalıdır.
- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5ºC- +35ºC arasında olmalıdır.
- Soğuk havalarda ambalajlar uygulama öncesinde en az 24 saat ve +15ºC - +25ºC aralığında ki sıcaklıkta muhafaza edilmiş olmalıdır.
- Açık alevle yaklaşmayınız ve uygulama sırasında sigara içmeyiniz.
- Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız.
- Deri ile temas halinde sabun ve bol su ile yıkayınız.
- Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi depolamak için kullanmayınız ve ateşe atmayınız.
- Sadece profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

GÜVENLİK

- Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli bir şekilde taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi hakkında bilgi ve tavsiye almak için fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili verileri de içeren en son Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına başvurmalıdırlar.

YASAL UYARI
POLYMEN ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve POLYMEN'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında POLYMEN'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle POLYMEN ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde POLYMEN tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan POLYMEN sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. POLYMEN'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün POLYMEN'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.